CW-6060

PÈSE-COLIS CW-6060



Portée max. 300 kg, précision depuis 50 g

Robuste balance pèse-colis avec indicateur industriel

Rapport prestation/prix exceptionnel !
Plateau inox 600 x 600 mm
Colonne 60 cm (utilisable sans colonne)
Alimentation 220 + accu rechargeable, 45 heures d'autonomie et indicateur de charge

150 kg
300 kg

50 g
100 g

MARQUE FRANÇAISE

GARANTIE 1 AN RETOUR ATELIER

SAV & PIÈCES DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

CW-6060

Pèse-colis plateau 600x600 mm

NON HOMOLOGUÉ

Robuste, précis et simple d'utilisation pour tous les usages professionnels.



COLONNE 60 CM

Offre une excellente visibilité du poids. Utilisable avec ou sans colonne.

GRANDE PORTÉE JUSQU'À 300 KG

Idéale pour le pesage de colis volumineux et lourds.

PLATEAU LARGE 600x600 MM

Surface spacieuse en inox pour tous types de colis.

PLATEAU LARGE 600x600 MM

Surface spacieuse en inox pour tous types de colis.

PIEDS RÉGLABLES

Stabilité optimale et mise à niveau facilitée sur tous types de surfaces.

PRÉCISION
Haute précision de pesage

ROBUSTE
Conçue pour un usage intensif et durable

SIMPLE
Utilisation facile et intuitive

MARQUE MILLIOT FRANÇAISE
Expert pesage depuis +90 ans

VERSIONS DISPONIBLES

Référence	Portée	Précision	Spécificité
CW-6060-150-50	150 kg	50 g	
CW-6060-300-50	300 kg	50 g	
CW-6060-300-100+M	300 kg	100 g	avec vignette (usage réglementé)
CW-6060-300-100	300 kg	100 g	

MARQUE FRANÇAISE

GARANTIE 1 AN RETOUR ATELIER

SAV & PIÈCES DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

DESCRIPTION PRODUIT

Cette **balance pèse-colis industrielle** est fournie de base avec une **colonne inox**, mais vous pouvez l'utiliser sans sa colonne et si nécessaire fixer l'indicateur sur un autre support ou le laisser libre.

En usage réglementé : indicateur sans imprimante avec vignette et carnet de métrologie

Cette version est livrée avec :

- Une housse de protection transparente protégeant l'indicateur de la poussière et des projection d'eau
- Un afficheur très lumineux rétro-éclairé, hauteur des chiffres 52 mm, avec fonctions de comptage, de cumul des pesées et de contrôle visuel et sonore + et -
- Une alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 45 heures
- Charge minimum en usage réglementé : 20 fois la précision

Elle est équipée d'un indicateur sans imprimante avec :

- Une housse de protection transparente protégeant l'indicateur de la poussière et des projection d'eau
- Un afficheur très lumineux rétro-éclairé, hauteur des chiffres 52 mm, avec fonctions de comptage, de cumul des pesées et de contrôle visuel et sonore + et -
- Une alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 45 heures

L'accu offrant une **autonomie jusqu'à 45 heures** est de base, ainsi qu'un chargeur permettant une utilisation continue sur le secteur.

Elle dispose de 4 pieds réglables pour assurer l'horizontalité parfaite, gage d'une bonne pesée.

Charge minimum en usage réglementé : 20 fois la précision

La vignette de métrologie et le carnet de métrologie sont fournis avec les versions homologuées de cette balance pèse-colis.

Chacune de nos balances pèse-colis est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.

ACCESSOIRES



CARTON DE PAPIER THERMIQUE TH574612

RÉF: TH574612



CERTIFICAT D-ÉTALONNAGE

RÉF: CERT-ETAL/150-2000

www.balance-milliot.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

CARACTERISTIQUES

Famille	Industrie
activités	Industrie, Logistique, Agriculture
catégorie	Plateforme
type	Contrôle du poids
métrologie légale	M (selon version)
classe de vérification	III
réglementation	CE
Plateau	600x600 mm
matière plateau	acier peint
matière capteurs	aluminium
matière boitier	plastique ABS
pieds réglables	oui
colonne/pied/suspension	colonne
afficheur	LCD rétro-éclairé
taille des chiffres (mm)	52
unités	kg
calibration	externe
imprimante	selon version
Batterie	de série
autonomie batterie	45 h
chargeur/transfo	externe
temps de stabilisation	1 s
température opératoire	0 à +40°
portée maximum	150 kg à 300 kg
précision de lecture	50 à 100 g
nombre de points	3000
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui

www.balance-milliot.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

pesage dynamique	oui
plage de tolérance	oui
totalisation	oui
dimensions emballage	740x565x210 mm à 905x685x235 mm
poids à l'expédition	15,6 kg à 36,5 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier

www.balance-milliot.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr