



**Portée max. 6500 g, précision depuis 0,1 g**

**Balance inox de précision haute résolution pour les laboratoires et le contrôle en production.**

Carter en inox IP65.  
Division de 2000 à 12000 points



**3 kg / 6 kg  
2 kg / 10 kg  
6 kg / 12 kg  
6500 g**



**0,5 g / 1 g  
0,1 g / 1 g  
1 g / 2 g**



**190x230 mm**



**vignette  
métrologique**



## — VERSIONS DISPONIBLES

| Référence | Portée       | Précision   | Surface de pesage | Spécificité                      |
|-----------|--------------|-------------|-------------------|----------------------------------|
| TRD6DM    | 3 kg / 6 kg  | 0,5 g / 1 g | 190x230 mm        | avec vignette (usage réglementé) |
| TRD10K2   | 2 kg / 10 kg | 0,1 g / 1 g | 190x230 mm        |                                  |
| TRD12DM   | 6 kg / 12 kg | 1 g / 2 g   | 190x230 mm        | avec vignette (usage réglementé) |
| TRD6500   | 6500 g       | 0,1 g / 1 g | 190x230 mm        |                                  |



MARQUE  
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN  
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES  
DISPONIBLES

**www.balance-milliot.fr**

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France  
+33 1 59 13 06 04 - [contact@balance-milliot.fr](mailto:contact@balance-milliot.fr)

## — DESCRIPTION PRODUIT —

Afficheur LED : 7 segments lumineux rouges à 7 digits, hauteur 15mm, pour visualiser la pesée et 6 leds pour signalisation des fonctions actives.

Clavier fonctionnel imperméable à 8 touches.

Structure complètement en acier inoxydable.

Plateau en acier inoxydable, dimensions 190x220mm.

Fonctionnement avec un capteur à appui central en aluminium, avec traitement anti corrosion.

Protection contre la poussière et la projection d'eau IP65.

Pieds réglables et niveau à bulle.

Calibrage et paramétrages configurables par le clavier.

Alimentation 12 Vdc avec bloc d'alimentation externe 230V.

Sortie bidirectionnelle RS232/C ou RS485 configurable, pour PC, PLC ou afficheur supplémentaire séparé.

Deuxième sortie bidirectionnelle RS232/C ou TTL pour connexion vers imprimante ou afficheur à distance.

### Fonctions

Comptage de pièces.

Totalisation / Formulation avec gestion de trois niveaux de total, chaque avec remise à zéro et impression indépendant (total partiel, total général et total final).

Contrôle de tolérances +/-.

Pesée en pourcentage.

Fonction Point de consigne active sur toutes les modalités de fonctionnement.

Remise à zéro, tare, impression, Mode, ON-OFF, 3 touches de navigation entre les menus.

## — ACCESSOIRES —



ACCESSOIRE DFCLK

RÉF: DFCLK

## CARACTERISTIQUES

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| Famille   | Précision                                     |
| activités | Laboratoire, Ecole, Agro-alimentaire, Process |
| catégorie | Balance de précision                          |
| type      | Contrôle du poids                             |



MARQUE  
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN  
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES  
DISPONIBLES

[www.balance-milliot.fr](http://www.balance-milliot.fr)

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France  
+33 1 59 13 06 04 - [contact@balance-milliot.fr](mailto:contact@balance-milliot.fr)

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| milieu d'utilisation     | Humide et/ou poussiéreux |
| métrologie légale        | M (selon version)        |
| réglementation           | CE                       |
| protection               | IP 65                    |
| Plateau                  | 190x220 mm               |
| matière plateau          | inox                     |
| matière boîtier          | balance tout inox        |
| niveau d'horizontalité   | oui                      |
| pieds réglables          | oui                      |
| clavier                  | 8 touches                |
| afficheur                | LED rouge                |
| taille des chiffres (mm) | 15                       |
| calibration              | Externe                  |
| interfaces               | 2 RS232                  |
| chargeur/transfo         | externe                  |
| portée maximum           | 2 kg à 12 kg             |
| précision de lecture     | 0,1 g à 1 g              |
| linéarité                | 0,15 g à 1 g             |
| fonction pesage          | oui                      |
| brut/net/tare            | oui                      |
| RAZ                      | oui                      |
| fonction comptage        | oui                      |
| pesage en pourcentage    | oui                      |
| plage de tolérance       | oui                      |
| totalisation             | oui                      |
| poids à l'expédition     | 8 kg                     |
| Garantie fabricant       | 2 ans                    |



MARQUE  
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN  
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES  
DISPONIBLES

**[www.balance-milliot.fr](http://www.balance-milliot.fr)**

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France  
+33 1 59 13 06 04 - [contact@balance-milliot.fr](mailto:contact@balance-milliot.fr)