



**Pont bascule béton à couler sur site.
Installation hors-sol. Version encastrée
sur demande.**

Portée max. 50T, précision 20 kg

Nous proposons dans notre offre un pont
avec une longueur de 16 ou 18m et largeur
de 3.30m.



50 t



20 kg



**18x3.30m
16x3.30 m**



— VERSIONS DISPONIBLES —

Référence	Portée	Précision	Surface de pesage
BPCTH-18x3.30m	50 t	20 kg	18x3.30m
BPCTH-16x3.30m	50 t	20 kg	16x3.30 m

— DESCRIPTION PRODUIT —

Le pont bascule BPCTH est un pont de conception robuste et résistante, sa largeur de 3.30m en fait un pont idéal pour le pesage des véhicules et machines agricoles.

Notre offre comprend la livraison de la structure métallique du pont, les plaques d'ancrage à sceller, le ferrailage complet ainsi qu'une tôle polyane pour le coulage du béton.

Nous fournissons également un indicateur avec imprimante intégrée avec gestion entrée/sortie des véhicules, un répétiteur avec des digits de 45mm de hauteur.

Après avoir mis en place la structure métallique, installer le ferrailage, nous revenons une fois le béton coulé et sec. Nous intervenons pour la mise en place du pont dans sa position finale et pour son homologation.

A votre charge: les frais de déchargements, les travaux de génie civil ainsi que passage des fourreaux, raccordements électriques. La fourniture et le coulage du béton.

— ACCESSOIRES —



FRAIS DE MISE EN SERVICE D'UN
PONT-BASCULE

RÉF: INSTALLATION-PONT-
BASCULE



FORFAIT FRAIS DE
TRANSPORT BASCULE
(FRANCE MÉTROPOLITAINE)

RÉF: FRAIS-PORT-
BASCULE



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr