



Portée max. 150 kg, précision depuis 2 g

Robuste balance pèse-colis

Avec indicateur industriel
Plateau 400x400 mm
Colonne 600 mm (utilisable sans colonne)
Alimentation 220 V et accu rechargeable,
autonomie 45 heures



**15 kg
30 kg
60 kg
150 kg**



**5 g
2 g
10 g
20 g
50 g**

CW-4040

Pèse-colis plateau 400x400 mm

(Non homologué - pour pesage en interne)

Robuste, précis et simple d'utilisation pour tous les usages professionnels.



COLONNE 600 mm

Utilisable avec colonne pour plus de visibilité ou sans colonne pour fixation murale, par exemple



ALIMENTATION 220V ET ACCU RECHARGEABLE INCLUS

Autonomie jusqu'à 45h pour une utilisation sans contrainte



AFFICHEUR LCD RÉTROÉCLAIRÉ CHIFFRES 52 mm

Lecture claire et précise du poids, même en conditions de faible luminosité



4 PIEDS RÉGLABLES

Stabilité optimale et mise à niveau facilitée sur tous types de surfaces



PRÉCISION

Haute précision de pesage



ROBUSTE

Conçue pour un usage intensif et durable



SIMPLE

Utilisation facile et intuitive



MARQUE MILLIOT FRANÇAISE

Expert pesage depuis +90 ans



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

— VERSIONS DISPONIBLES —

Référence	Portée	Précision
CW-4040-15-5	15 kg	5 g
CW-4040-15-2	15 kg	2 g
CW-4040-30-5	30 kg	5 g
CW-4040-30-10	30 kg	10 g
CW-4040-60-20	60 kg	20 g
CW-4040-60-10	60 kg	10 g
CW-4040-150-20	150 kg	20 g
CW-4040-150-50	150 kg	50 g

— DESCRIPTION PRODUIT —

Cette **balance pèse-colis industrielle** est fournie de base avec une **colonne inox**, mais vous pouvez l'utiliser sans sa colonne et si nécessaire fixer l'indicateur sur un autre support ou le laisser libre.

Cette version est livrée avec :

- Une housse de protection transparente protégeant l'indicateur de la poussière et des projections d'eau
- Un afficheur très lumineux rétro-éclairé, hauteur des chiffres 52 mm, avec fonctions de comptage, de cumul des pesées et de contrôle visuel et sonore + et -
- Une alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 45 heures
- Charge minimum en usage réglementé : 20 fois la précision

Son indicateur est livré avec

- Une housse de protection transparente protégeant l'indicateur de la poussière et des projections d'eau
- Un afficheur très lumineux rétro-éclairé, hauteur des chiffres 52 mm, avec fonctions de comptage, de cumul des pesées et de contrôle visuel et sonore + et -
- Une alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 45 heures

L'accu offrant une **autonomie jusqu'à 45 heures** est de base, ainsi qu'un chargeur permettant une utilisation continue sur le secteur.

Elle dispose de 4 pieds réglables pour assurer l'horizontalité parfaite, gage d'une bonne pesée.

Chacune de nos balances pèse-colis est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr



CERTIFICAT D-ÉTALONNAGE

RÉF: CERT-ETAL/0-150



CARTON DE PAPIER
THERMIQUE TH574612

RÉF: TH574612



BATTERIE POUR BMQTP-QTP,
QHC, QHW, SS

RÉF: BATT-6V/4AH



CHARGEUR COUDÉ POUR
BALANCES MILLIOT
12V/500MA

RÉF: CHAR-12V/500MA-C

CARACTERISTIQUES

Famille	Industrie
activités	Industrie, Logistique, Agriculture
catégorie	Plateforme
type	Contrôle du poids
classe de vérification	III
réglementation	CE
Plateau	400x400 mm
matière plateau	acier peint
matière capteurs	aluminium
matière boîtier	plastique ABS
pieds réglables	oui
colonne/pied/suspension	colonne
afficheur	LCD rétro-éclairé
taille des chiffres (mm)	52
unités	kg
calibration	externe
imprimante	selon version
Batterie	de série
autonomie batterie	45 h
chargeur/transfo	externe



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

temps de stabilisation	1 s
température opératoire	0 à +40°
portée maximum	15 kg à 300 kg
précision de lecture	5 g à 100 g
nombre de points	3000
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
pesage dynamique	oui
plage de tolérance	oui
totalisation	oui
dimensions emballage	740x565x210 mm à 905x685x235 mm
poids à l'expédition	15,6 kg à 36,5 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr