

**Robuste plateforme industrielle au sol, 4 capteurs**

- Versions Homologuées avec vignette et carnet métrologique
- Portée 1.5 ou 3 tonnes.
- Précision 0.5 ou 1 kg.
- Dimensions 1200 x 1200 mm
- Rampes d'accès, cadre de fosse et pied d'indicateur en option
- Alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 40 heures et selon version :



**1500 kg
3000 kg**



**500 g
1 kg**



**vignette
métrologique**



— VERSIONS DISPONIBLES

Référence	Portée	Précision	Spécificité
TF-1212-1.5T-500+M	1500 kg	500 g	avec vignette (usage réglementé)
TF-1212-3T-1+M	3000 kg	1 kg	avec vignette (usage réglementé)



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

— DESCRIPTION PRODUIT —

Cette plateforme industrielle au sol, à large plateau de 90 mm maximum d'épaisseur, est disponible en versions homologuées de 1.5 ou 3 tonnes.

En usage réglementé : indicateur sans imprimante avec vignette et carnet de métrologie

Cette version est livrée avec :

- Une housse de protection transparente protégeant l'indicateur de la poussière et des projections d'eau
- Un afficheur très lumineux rétro-éclairé, hauteur des chiffres 52 mm, avec fonctions de comptage, de cumul des pesées et de contrôle visuel et sonore + et -
- Une alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 45 heures
- Charge minimum en usage réglementé : 20 fois la précision

En option sur cette plateforme :

- Une ou deux rampes d'accès assez large pour permettre un accès facile à la plateforme pour un transpalette, par exemple,
- Un cadre de fosse permettant l'inclusion de la plateforme dans le sol
- Un pied-support de l'indicateur d'une hauteur de 90 cm

La vignette de métrologie et le carnet de métrologie sont fournis avec les versions homologuées de cette plateforme au sol.

Chacune de nos plateformes au sol est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.

— ACCESSOIRES —



PIED SUPPORT

RÉF: SUPPORT/TF



RAMPE D'ACCÈS 1200 MM

RÉF: R1206



CARTON DE PAPIER
THERMIQUE TH574612

RÉF: TH574612



CADRE DE FOSSE 1200X1200
MM

RÉF: CF-1212



CERTIFICAT D-ÉTALONNAGE

RÉF: CERT-
ETAL/150-2000

CARACTERISTIQUES

Famille

Industrie

activités

Industrie, Agro-alimentaire



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

catégorie	Balance au sol
type	Contrôle du poids
métrologie légale	M
classe de vérification	III
réglementation	CE
Plateau	1200x1200 mm
matière plateau	acier peint
matière boîtier	plastique ABS
niveau d'horizontalité	oui
pieds réglables	oui
colonne/pied/suspension	colonne (en option)
clavier	7 touches
afficheur	LCD rétro-éclairé
taille des chiffres (mm)	52/24
unités	kg
calibration	externe
interfaces	RS232
Batterie	de série
autonomie batterie	45 h
chargeur/transfo	externe
température opératoire	-10 à +40°
portée maximum	1500 ou 3000 kg
précision de lecture	500g ou 1 kg
charge minimum	10 kg
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
fonction comptage	oui
pesage dynamique	oui
plage de tolérance	oui



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

totalisation	oui
dimensions emballage	1225x1210x325 mm
poids brut	120 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr