



Portée max. 30 kg, précision depuis 1 g

L'alternative aux balances inox à plateau bas pour une lecture en hauteur

Protégé eau et poussière
Plateau 300x240 mm
Affichage très lumineux
Hauteur des chiffres 22 mm
Clavier étanche
Bouton de tare
Accu rechargeable autonomie 45 H en continue
Capteur tout inox
Hauteur colonne 40 cm



**6 kg
15 kg
30 kg**



**1 g
2 g**



— VERSIONS DISPONIBLES

Référence	Portée	Précision
RWS-3024-6-1	6 kg	1 g
RWS-3024-15-1	15 kg	1 g
RWS-3024-30-2	30 kg	2 g



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

DESCRIPTION PRODUIT

Cette balance inox RWS est adaptée pour être utilisée dans les milieux poussiéreux ou humides. Son affichage en hauteur permet de lire facilement le poids y compris pour des objets hauts.

Cette balance Milliot est particulièrement utile dans les boulangeries, ou dans l'agro-alimentaire pour préparer des recettes tout en vérifiant le poids.

Robuste et conçue pour durer, elle saura vous rendre de nombreux services.

ACCESSOIRES



CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

RÉF: CERT-ETAL/0-150



BATTERIE POUR TPR, RWS

RÉF: BATT-7,2V/2000MAH



CHARGEUR POUR BALANCES
MILLIOT 12V/500MA

RÉF: CHAR-12V/500MA

CARACTERISTIQUES

Famille	Industrie
activités	Industrie, Agro-alimentaire
catégorie	Plateforme
type	Contrôle du poids
milieu d'utilisation	Humide et/ou poussiéreux
classe de vérification	III
réglementation	CE
protection	IP 65
Plateau	300x240 mm
matière plateau	inox
matière boîtier	balance tout inox



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

niveau d'horizontalité	oui
pieds réglables	oui
colonne/pied/suspension	colonne
clavier	6 touches
afficheur	LCD rétro-éclairé
taille des chiffres (mm)	22
unités	kg
calibration	externe
Batterie	de série
autonomie batterie	40 h
chargeur/transfo	externe
température opératoire	-10 °C / 40 °C
portée maximum	6 à 30 kg
précision de lecture	0,5 g à 2 g
charge minimum	40 g
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
dimensions emballage	415x690x225
poids à l'expédition	8 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr