

ENS-WWSD

**SYSTÈME DE PESAGE VÉHICULES 900X500
MM OU 950X500 MM**



Plateau 900x500 mm

2 Plateformes pèse roues associées à un indicateur avec malette de transport destinées pour la réalisation de stations de pesage de véhicules de grande dimensions (trains d'aréonefs ou routiers, véhicules de chantiers...). elles sont équipées de roulettes à l'avant pour faciliter leur mise en place Poids 41,5kg - Hauteur 58mm. Maniabilité, précision et fiabilité.



2 x 10 t
2 x 15 t
2 x 20 t
4 x 10 t
4 x 15 t
4 x 20 t
2 x 6000 kg



5 kg
10 kg
2 kg



900x500
mm
950x500
mm

4 x 6000 kg



— VERSIONS DISPONIBLES



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

Référence	Portée	Précision	Surface de pesage	Spécificité
ENS-2-WWSD10T	2 x 10 t	5 kg	900x500 mm	
ENS-2-WWSD10T-RF	2 x 10 t	5 kg	950x500 mm	
ENS-2-WWSD15T-RF	2 x 15 t	5 kg	950x500 mm	
ENS-2-WWSD15T	2 x 15 t	5 kg	900x500 mm	
ENS-2-WWSD20T-RF	2 x 20 t	10 kg	950x500 mm	
ENS-2-WWSD20T	2 x 20 t	10 kg	900x500 mm	
ENS-4-WWSD10T+M	4 x 10 t	5 kg	900x500 mm	avec vignette (usage réglementé)
ENS-4-WWSD10T-RF+M	4 x 10 t	5 kg	950x500 mm	avec vignette (usage réglementé)
ENS-4-WWSD15T-RF+M	4 x 15 t	5 kg	950x500 mm	avec vignette (usage réglementé)
ENS-4-WWSD15T+M	4 x 15 t	5 kg	900x500 mm	avec vignette (usage réglementé)
ENS-4-WWSD20T+M	4 x 20 t	10 kg	900x500 mm	avec vignette (usage réglementé)
ENS-4-WWSD20T-RF3+M	4 x 20 t	10 kg	950x500 mm	avec vignette (usage réglementé)
ENS-2-WWSD6T	2 x 6000 kg	2 kg	900x500 mm	
ENS-2-WWSD6T-RF	2 x 6000 kg	2 kg	950x500 mm	
ENS-4-WWSD6T+M	4 x 6000 kg	2 kg	900x500 mm	avec vignette (usage réglementé)

—

DESCRIPTION PRODUIT

—

Structure robuste réalisée en aluminium renforcé, pour garantir une légèreté et de les utiliser dans tous les milieux industriels

Câble avec connecteur rapide, cote plateforme.

Câble de liaison de 10 m avec connecteur rapide pour connexion sur l'indicateur.

Liaison radio sans cable sur versions RF

Equipée de 6 Capteurs en acier INOX IP68.

Une gomme spéciale vulcanisée antidérapante est appliquée au dessous des plateformes, pour travailler en sécurité sur tous types de surfaces.

Les plateformes WWS sont brevetées : N° 1.3042.302.

Disponibles en version homologuée CE-M pour le pesage réglementé.

Particulièrement bien adaptées au pesage dynamique, en encastrement avec les cadres de fosses référence WWSDTF.

Options et accessoires

Version pour haute résolution en usage interne.

Protection IP68 pour une palteforme.

Cadre de fosse pour la fixation au sol.

Module de la mise à niveau pour pesage essieux (fixation entre les modules comprise).

Delai : 3 semaines



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr