



TF-1515



PLATEFORME AU SOL 1500X1500 MM TF-1515

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

Portée max. 3 t, précision depuis 200 g
Robuste plateforme industrielle au sol
4 capteurs
Plateau 1500x1500 mm
Portée jusqu'à 3 tonnes, précision depuis 200 g
Rampes d'accès, cadre de fosse et pied d'indicateur en option
Alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 40 heures.



PLATEFORME AU SOL 1500X1500 - ROBUSTE ET PRÉCISE POUR LES CHARGES JUSQU'À 3 TONNES

Cette plateforme industrielle au sol, à large plateau de 90 mm maximum d'épaisseur, est disponible de 600 kg à 3 tonnes en différentes versions :

En usage interne uniquement. Indicateur sans imprimante: cette version est livrée avec :

- Une housse de protection transparente protégeant l'indicateur de la poussière et des projections d'eau
- Un afficheur très lumineux rétro-éclairé, hauteur des chiffres 52 mm, avec fonctions de comptage, de cumul des pesées et de contrôle visuel et sonore + et -
- Une alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 45 heures

En option sur cette plateforme :

- Une ou deux rampes d'accès assez large pour permettre un accès facile à la plateforme pour un transpalette, par exemple,
- Un cadre de fosse permettant l'inclusion de la plateforme dans le sol
- Un pied-support de l'indicateur d'une hauteur de 90 cm

AVANTAGES DE LA PLATEFORME TF-1515:

- **Robustesse** : Construction en acier pour une longue durée de vie.
- **Précision** : 4 capteurs pour une pesée fiable.
- **Grande capacité** : Peut peser des charges jusqu'à 3 tonnes.
- **Facilité d'utilisation** : Indicateur clair et fonctions utiles.
- **Polyvalence** : Adaptée à divers environnements industriels.

APPLICATIONS DE LA PLATEFORME TF-1515 :

- Industrie
- Agroalimentaire
- Contrôle du poids
- Logistique
- Expédition

Nous vous proposons des **versions homologuées** et des **versions avec imprimante** de cette même plateforme

Chacune de nos plateformes au sol est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Famille	Industrie
activités	Industrie, Agro-alimentaire
catégorie	Balance au sol
type	Contrôle du poids
classe de vérification	III
réglementation	CE
Plateau	1500x1500 mm

matière plateau	acier peint
matière boitier	plastique ABS
niveau d'horizontalité	oui
pieds réglables	oui
colonne/pied/suspension	colonne (en option)
clavier	7 touches
afficheur	LCD rétro-éclairé
taille des chiffres (mm)	52/24
unités	kg
calibration	externe
interfaces	RS232
Batterie	de série
autonomie batterie	45 h
chargeur/transfo	externe
température opératoire	-10 à +40°
portée maximum	600 kg à 3 t
précision de lecture	200 g à 1 kg
charge minimum	10 kg
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
fonction comptage	oui
pesage dynamique	oui
plage de tolérance	oui
totalisation	oui
dimensions emballage	1540x1540x340
poids à l'expédition	185 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier

VERSIONS

Référence	Portée	Précision
TF-1515-600-200	600 kg	200 g
TF-1515-1.5T-200	1500 kg	200 g
TF-1515-1.5T-500	1500 kg	500 g
TF-1515-3T-1	3000 kg	1 kg
TF-1515-3T-500	3000 kg	500 g

ACCESOIRES