



DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VERSIONS

Référence	Portée	Précision
-----------	--------	-----------

ACCESSOIRES

DFCLK	<u>Accessoire DFCLK</u> Horodateur pour imprimer/visualisation de la date et de l'heure.	<input checked="" type="checkbox"/>
GG15	<u>Accessoire GG15</u> Crochet inferieur tournant avec linguet de s?curit? 15 t.	<input checked="" type="checkbox"/>
GG22	<u>Accessoire GG22</u> Crochet inferieur tournant avec linguet de s?curit? 22 t.	<input checked="" type="checkbox"/>

GG30	<u>Accessoire GG30</u> Crochet inferieur tournant avec linguet de s?curit? 30 t.	
OBRFUSB-3	<u>Accessoire OBRFUSB-3</u> Module radiofr?quence 868 MHz externe avec cable USB, l=1m. Alimentation directe de la sortie USB. Distance max. de fonctionnement dans les conditions dnvironnement et dnstallation adequates : 70 m ? lnt?rieur et 150 m ? lxt?rieur. 50 canaux programmables. Pour MCWN, MCWK, TPWLKW, TPWLKI, TPWP, MCW, TPWLK, LTF, TPWA, TPWET, MCWHU, TPWI, MCW	

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.