



DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VERSIONS

Référence	Portée	Précision
-----------	--------	-----------

ACCESSOIRES

DFCLK	<p><u>Accessoire DFCLK</u></p> <p>Horodateur pour imprimer/visualisation de la date et de l'heure.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
GG15	<p><u>Accessoire GG15</u></p> <p>Crochet inferieur tournant avec linguet de s?curit? 15 t.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
GG22	<p><u>Accessoire GG22</u></p> <p>Crochet inferieur tournant avec linguet de s?curit? 22 t.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
GG30	<p><u>Accessoire GG30</u></p> <p>Crochet inferieur tournant avec linguet de s?curit? 30 t.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
MCWHBK-1	<p><u>Accessoire MCWHBK-1</u></p> <p>Batterie suppl?mentaire extractible, pour utilisation 24/24 h. Sur MCWHU</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
MCWHS-1	<p><u>Accessoire MCWHS-1</u></p> <p>Ecran thermique de protection contre haute temperature, Max 80?C. L'utilisation de l'cran thermique pr?vient d'une ?l?vation excessive de la temp?rature au crochet peseur, d? aux rayons infrarouges. L'cran thermique permet d'exposer bri?vement le crochet ? une source de chaleur ? forte ?mission de rayons infrarouges, le temps d'exposition ?tant en fonction de la puissance et de la distance de la source m?me. Pour MCWHU</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
OBRFUSB-3	<p><u>Accessoire OBRFUSB-3</u></p> <p>Module radiofr?quence 868 MHz externe avec cable USB, l=1m. Alimentation directe de la sortie USB. Distance max. de fonctionnement dans les conditions d'environnement et d'installation adequates : 70 m ? l'int?rieur et 150 m ? l'ext?rieur. 50 canaux programmables. Pour MCWN, MCWK, TPWLKW, TPWLKI, TPWP, MCW, TPWLK, LTF, TPWA, TPWET, MCWHU, TPWI, MCW</p>	<input checked="" type="checkbox"/>

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.