BALANCE MILLIOT

TRB

PLATEFORME INOX DE PRÉCISION TRB

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

Portée max. 30 kg, précision depuis 0,1 g

Balance de précision haute résolution pour les laboratoires et le contrôle en production.

Carter en inox anodisé IP65.
Principalement indiquée dans les milieux requérants une hygiène spécifique.

Afficheur LED : 7 segments lumineux rouges à 7 digits, hauteur 15mm, pour visualiser la pesée et 6 leds pour signalisation des fonctions actives.
Clavier fonctionnel imperméable à 18 touches.
Indicateur en acier INOX avec support pour montage sur colonne ou sur table avec réglage de lnclinaison.
Structure, mécanique, petites et plat complètement en acier inoxydable.
Fonctionnement avec un capteur à appui central en aluminium, avec traitement anti corrosion.
Protection contre la poussière et la projection dau IP65.
Pieds réglables avec niveau à bulle.
Calibrage et paramétrages configurables par le clavier.
Câble de 3m entre lndicateur et la plate-forme.
Alimentation 12 Vdc avec bloc dlimentation interne 110-220Vac.
Sortie bidirectionnelle RS232/C ou RS485 configurable, pour PC, PLC ou afficheur supplémentaire séparé.
Deuxième sortie bidirectionnelle RS232/C ou TTL pour connexion vers imprimante ou afficheur à distance.

Fonctions
Comptage de pièces.
Totalisation horizontale / verticale / en déchargement, avec gestion de trois niveaux de total, chaque avec remise à zéro et impression indépendant (total partiel, total général et total final).
Contrôle de tolérances +/-.
Pesée en pourcentage.
Fonction Point de consigne active sur toutes les modalités de fonctionnement.
Remise à zéro, sélection brut/net, affichage avec la haute résolution HR x 10.
Impression et/ou envoi des données, Fonction sélectionnée, Touche ON/OFF.
Tare automatique, tare prédéfinie, fonction blocage/déblocage tare.
Totalisation horizontale en mode manuel ou automatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Famille	Précision
activités	Laboratoire, Ecole, Agro-alimentaire, Process
catégorie	Balance de précision
type	Contrôle du poids
milieu d'utilisation	Humide et/ou poussièreux
métrologie légale	M (selon version)
réglementation	CE
protection	IP 65
Plateau	230x330 mm à 330x330 mm
matière plateau	inox
matière capteurs	aluminium
matière boitier	balance tout inox
niveau d'horizontalité	oui
pieds réglables	oui
colonne/pied/suspension	colonne
cable	3 m
clavier	18 touches

DEPUIS 80 ANS SPECIALISTE DU PESAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

afficheur	LED rouge
taille des chiffres (mm)	15
calibration	Externe
interfaces	RS232/RS485 et RS232/TTL
chargeur/transfo	externe
portée maximum	2 kg à 30 kg
précision de lecture	0,1 g à 10 g
linéarité	0,2 g / 1 g
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
poids à l'expédition	15 kg
Garantie fabricant	2 ans

VERSIONS

Référence	Portée	Précision	Surface de pesage
TRB12K2	2 kg / 12 kg	0,1 g / 1 g	230x330 mm
TRB30K2	2 kg / 30 kg	0,1 g / 1 g	330x330 mm
TRB15D	6 kg / 15 kg	1 g / 2 g	230x330 mm
TRB30D	15 / 30 kg	2 g / 5 g	330x330 mm

ACCESSOIRES

DFCLK	Accessoire DFCLK Horodateur pour imprimer/visualisation de la date et de l'heure.	
TCBI350-1	Colonne Inox de 500 mm Colonne INOX h=350mm avec fixations en acier INOX. Complète de support pour les indicateurs de poids série DFW, DFWL, DFWLI, 3590E, CPWET, TRI, TRB, DGT20, DGTPK	
TCBI500-1	Colonne Inox de 500 mm Colonne INOX h=500mm avec fixations en acier INOX. Complète de support pour les indicateurs de poids série DFW, DFWL, DFWLI, 3590E, CPWET, TRI, TRB, DGT20, DGTPK	
TCBI700-1	Colonne Inox de 500 mm Colonne INOX h=700mm avec fixations en acier INOX. Complète de support pour les indicateurs de poids série DFW, DFWL, DFWLI, 3590E, CPWET, TRI, TRB, DGT20, DGTPK	

DEPUIS 80 ANS SPECIALISTE DU PESAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL