

# WALL-E



## PLATEFORME WALL-E

DEPUIS 80 ANS  
SPECIALISTE  
DU PESAGE  
INDUSTRIEL  
ET COMMERCIAL

**Portée max. 600 kg, précision depuis 2 g**  
**Balance polyvalente avec colonne**  
indicateur de poids multifonction,  
structure robuste et plateau en acier inox.  
Simple à utiliser, précise et fiable.



Indicateur de poids avec boîtier en ABS, afficheur LCD rétro éclairé à 6 digits de 25 mm à haut contraste avec signalétique des fonctions. Clavier étanche fonctionnel à 5 touches.

Fonctionnement avec un capteur en aluminium, homologué à 3000 divisions, degré de protection IP65.

Structure tubulaire en acier peint de couleur bleu. Pieds réglables et niveau à bulle.

Plateau de charge en acier inox dimensions voir le tableau ci-dessous.

Support de montage avec une inclinaison réglable et colonne hauteur de :

- 350 mm sur les modèles "T"
- 500 mm sur les modèles "Q"
- 700 mm sur les modèles "X" et "E".

Calibration et paramétrage configurables par le clavier ou par PC (programme en option)

Alimentation par 4 piles AA ou bloc d'alimentation 230 Vac.

Port RS232 / RS485 pour connexion à PC, PLC ou répéteur de poids.

Port RS232 configuré pour la connexion à une imprimante.

Port d'entrée IR pour la gestion à distance.

#### Fonctions

Affichage avec la haute résolution HR (x 10).

Brut/Net ou Conversion lb/kg.

Totalisation de poids.

Formulation basic.

Contrôle +/-.

Pesée en pourcentage.

Mémoire Alibi avec date/heure (option ALMEM).

Comptage de pièces.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Famille                  | Industrie               |
| activités                | Industrie, Logistique   |
| catégorie                | Plateforme              |
| type                     | Contrôle du poids       |
| métrologie légale        | M (selon version)       |
| réglementation           | CE                      |
| protection               | IP 65                   |
| Plateau                  | 300x300 mm à 800x800 mm |
| matière plateau          | inox                    |
| matière boîtier          | ABS/inox                |
| niveau d'horizontalité   | oui                     |
| pieds réglables          | oui                     |
| colonne/pied/suspension  | colonne                 |
| clavier                  | 5 touches               |
| afficheur                | LCD rétro-éclairé       |
| taille des chiffres (mm) | 25                      |
| interfaces               | 2 RS232                 |
| Batterie                 | de série                |
| chargeur/transfo         | externe                 |
| portée maximum           | 6 kg à 600 kg           |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| précision de lecture  | 2 g à 200 g |
| fonction pesage       | oui         |
| brut/net/tare         | oui         |
| RAZ                   | oui         |
| fonction comptage     | oui         |
| pesage en pourcentage | oui         |
| plage de tolérance    | oui         |
| totalisation          | oui         |
| poids à l'expédition  | 30 kg       |
| Garantie fabricant    | 2 ans       |

## VERSIONS

| Référence | Portée | Précision | Surface de pesage | Spécificité                      |
|-----------|--------|-----------|-------------------|----------------------------------|
| WET6+M    | 6 kg   | 2 g       | 300x300 mm        | avec vignette (usage réglementé) |
| WET6      | 6 kg   | 2 g       | 300x300 mm        |                                  |
| WET15     | 15 kg  | 5 g       | 300x300 mm        |                                  |
| WET15+M   | 15 kg  | 5 g       | 300x300 mm        | avec vignette (usage réglementé) |
| WEQ30+M   | 30 kg  | 10 g      | 400x400 mm        | avec vignette (usage réglementé) |
| WET30     | 30 kg  | 10 g      | 300x300 mm        |                                  |
| WEQ30     | 30 kg  | 10 g      | 400x400 mm        |                                  |
| WET30+M   | 30 kg  | 10 g      | 300x300 mm        | avec vignette (usage réglementé) |
| WEX60     | 60 kg  | 20 g      | 600x600 mm        |                                  |
| WEQ60     | 60 kg  | 20 g      | 400x400 mm        |                                  |
| WEX60+M   | 60 kg  | 20 g      | 600x600 mm        | avec vignette (usage réglementé) |
| WEQ60+M   | 60 kg  | 20 g      | 400x400 mm        | avec vignette (usage réglementé) |
| WEX150+M  | 150 kg | 50 g      | 600x600 mm        | avec vignette (usage réglementé) |
| WEQ150+M  | 150 kg | 50 g      | 400x400 mm        | avec vignette (usage réglementé) |
| WEX150    | 150 kg | 50 g      | 600x600 mm        |                                  |
| WEQ150    | 150 kg | 50 g      | 400x400 mm        |                                  |
| WEE300    | 300 kg | 100 g     | 800x800 mm        |                                  |
| WEE300+M  | 300 kg | 100 g     | 800x800 mm        | avec vignette (usage réglementé) |
| WEX300    | 300 kg | 100 g     | 600x600 mm        |                                  |
| WEX300+M  | 300 kg | 100 g     | 600x600 mm        | avec vignette (usage réglementé) |
| WEE600+M  | 600 kg | 200 g     | 800x800 mm        | avec vignette (usage réglementé) |
| WEE600    | 600 kg | 200 g     | 800x800 mm        |                                  |

DEPUIS 80 ANS  
SPECIALISTE  
DU PESAGE  
INDUSTRIEL  
ET COMMERCIAL



*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*



DEPUIS 80 ANS  
SPECIALISTE  
DU PESAGE  
INDUSTRIEL  
ET COMMERCIAL