TRD

BALANCE DE PRÉCISION INOX TRD

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

Portée max. 6500 g, précision depuis 0,1 g

Balance inox de précision haute résolution pour les laboratoires et le contrôle en production.

Carter en inox IP65.
Division de 2000 à 12000 points

Afficheur LED : 7 segments lumineux rouges à 7 digits, hauteur 15mm, pour visualiser la pesée et 6 leds pour signalisation des fonctions actives.
Clavier fonctionnel imperméable à 8 touches.
Structure complètement en acier inoxydable.
Plateau en acier inoxydable, dimensions 190x220mm.
Fonctionnement avec un capteur à appui central en aluminium, avec traitement anti corrosion.
Protection contre la poussière et la projection dau IP65.
Pieds réglables et niveau à bulle.
Calibrage et paramétrages configurables par le clavier.
Alimentation 12 Vdc avec bloc d'alimentation externe 230V.
Sortie bidirectionnelle RS232/C ou RS485 configurable, pour PC, PLC ou afficheur supplémentaire séparé.
Deuxième sortie bidirectionnelle RS232/C ou TTL pour connexion vers imprimante ou afficheur à distance.

Fonctions
Comptage de pièces.
Totalisation / Formulation avec gestion de trois niveaux de total, chaque avec remise à zéro et impression indépendant (total partiel, total général et total final).
Contrôle de tolérances +/-.
Pesée en pourcentage.
Fonction Point de consigne active sur toutes les modalités de fonctionnement.
Remise à zéro, tare, impression, Mode, ON-OFF, 3 touches de navigation entre les menus.

DEPUIS 80 ANS SPECIALISTE DU PESAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Famille	Précision
activités	Laboratoire, Ecole, Agro-alimentaire, Process
catégorie	Balance de précision
type	Contrôle du poids
milieu d'utilisation	Humide et/ou poussièreux
métrologie légale	M (selon version)
réglementation	CE
protection	IP 65
Plateau	190x220 mm
matière plateau	inox
matière boitier	balance tout inox
niveau d'horizontalité	oui
pieds réglables	oui
clavier	8 touches
afficheur	LED rouge
taille des chiffres (mm)	15
calibration	Externe
interfaces	2 RS232
chargeur/transfo	externe
portée maximum	2 kg à 12 kg
précision de lecture	0,1 g à 1 g
linéarité	0,15 g à 1 g

fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
fonction comptage	oui
pesage en pourcentage	oui
plage de tolérance	oui
totalisation	oui
poids à l'expédition	8 kg
Garantie fabricant	2 ans

VERSIONS

Référence	Portée	Précision	Surface de pesage	Spécificité
TRD6DM	3 kg / 6 kg	0,5 g / 1 g	190x230 mm	avec vignette (usage réglementé)
TRD10K2	2 kg / 10 kg	0,1 g / 1 g	190x230 mm	
TRD12DM	6 kg / 12 kg	1 g / 2 g	190x230 mm	avec vignette (usage réglementé)
TRD6500	6500 g	0,1 g / 1 g	190x230 mm	

ACCESSOIRES

DFCLK	Accessoire DFCLK Horodateur pour imprimer/visualisation de la date et de l'heure.	

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

BALANCE MILLIOT
DEPUIS 80 ANS SPECIALISTE DU PESAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL