



DEPUIS 80 ANS  
SPECIALISTE  
DU PESAGE  
INDUSTRIEL  
ET COMMERCIAL

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## VERSIONS

Référence	Portée	Précision
-----------	--------	-----------

## ACCESSOIRES

<b>DFCLK</b>	<p>Accessoire DFCLK</p> <p>Horodateur pour imprimer/visualisation de la date et de l'heure.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>OBRFUSB-3</b>	<p>Accessoire OBRFUSB-3</p> <p>Module radiofréquence 868 MHz externe avec câble USB, l=1m. Alimentation directe de la sortie USB. Distance max. de fonctionnement dans les conditions d'environnement et d'installation adéquates : 70 m ? Intérieur et 150 m ? Extérieur. 50 canaux programmables. Pour MCWN, MCWK, TPWLKW, TPWLKI, TPWP, MCW, TPWLK, LTF, TPWA, TPWET, MCWHU, TPWI, MCW</p>	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>RFITR</b>	<u>Accessoire RFITR-1</u> Module radiofréquence 868MHz interne. Distance max. de fonctionnement dans les conditions d'environnement et d'installation adéquate: 70m ? intérieur et 150m ? extérieur. 50 canaux programmables. Pour MCWK, TPWLKW, WWSDRF, WWSERF, TPWLKI, TPWP, MCW, TPWLK, TPWA, TPWET, MCWHU, TPWI, MCW,	
--------------	--	---

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*



DEPUIS 80 ANS  
SPECIALISTE  
DU PESAGE  
INDUSTRIEL  
ET COMMERCIAL