



PONT BASCULE BÉTON À COULER SUR SITE BPCTH

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

**Pont bascule béton à couler sur site.
Installation hors-sol. Version encastrée
sur demande.**

Portée max. 50T, précision 20 kg

Nous proposons dans notre offre un pont avec une longueur de 16 ou 18m et largeur de 3.30m.

Le pont bascule BPCTH est un pont de conception robuste et résistante, sa largeur de 3.30m en fait un pont idéal pour le pesage des véhicules et machines agricoles.

Notre offre comprend la livraison de la structure métallique du pont, les plaques d'ancrage à sceller, le ferrailage complet ainsi qu'une tôle polyane pour le coulage du béton.

Nous fournissons également un indicateur avec imprimante intégrée avec gestion entrée/sortie des véhicules, un répéteur avec des digits de 45mm de hauteur.



Après avoir mis en place la structure métallique, installer le ferrailage, nous revenons une fois le béton coulé et sec. Nous intervenons pour la mise en place du pont dans sa position finale et pour son homologation.

A votre charge: les frais de déchargements, les travaux de génie civil ainsi que passage des fourreaux, raccordements électriques. La fourniture et le coulage du béton.

VERSIONS

Référence	Portée	Précision	Surface de pesage
BPCTH-18x3.30m	50 t	20 kg	18x3.30m
BPCTH-16x3.30m	50 t	20 kg	16x3.30 m

ACCESSOIRES

INSTALLATION-PONT-BASCULE	<u>Frais de mise en service d'un pont-bascule</u> Déchargement, mise en place des modules et mise en service/paramétrage de votre pont bascule. A votre charge : Grue de levage ou engin de manutention adapté. La réalisation du génie civil selon les plans guides qui vous seront fournis, l'alimentation électrique.	
FRAIS-PORT-BASCULE	<u>Forfait frais de transport bascule (France métropolitaine)</u> Forfait de livraison de pont-basucule et autres pèse-fourgonnette/pèse-essieux, en France métropolitaine.	

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.