

# ELIAUTO ECO



## PONT BASCULE MÉTALLIQUE ELIAUTO ECO

DEPUIS 80 ANS  
SPECIALISTE  
DU PESAGE  
INDUSTRIEL  
ET COMMERCIAL

**Portée max. 50 t, précision 20 kg**  
Découvrez notre nouveau pont bascule métallique économique ELIAUTO ECO  
Disponible dans les dimensions à partir de 6x3m jusqu'à 18x3m, il dispose d'un plateforme central pour faciliter l'entretien du pont bascule.  
Recommandé pour un passage maximal de 100 véhicules/jour.  
**Demandez votre devis**





#### Caractéristiques Pont bascule 6 à 18 m

- Nouvelle structure modulaire innovante créée via CAO et testée en conditions réelles.
- Faible hauteur de la structure (320mm), ce qui permet de réduire le coût et la longueur des rampes.
- Tôle supérieure de 8mm, garantissant une résistance extrême aux charges concentrées et à la torsion.
- Entretien simplifié : Les ouvertures de service situées sur le dessus de la balance facilitent la maintenance et l'entretien, minimisant ainsi les temps d'arrêt.
- Rampes d'accès, guides-roues, grand-cuvelage et borne d'entrée autonome disponible en option.
- Fabriqué avec de l'acier certifié S235JR provenant d'un fournisseur européen.

#### Caractéristiques indicateur de poids entrée/sortie

- Afficheur 130x45mm, LCD multicolore rétro-éclairé avec une hauteur de chiffres de 32mm Clavier : 6 touches tactiles capacitives
- Imprimante : Impression thermique directe des reçus, chargement facile du papier, vitesse d'impression 80 mm/s, largeur du papier 57 mm, diamètre maximal du rouleau ?50 mm
- Fonctions : tare, tare multiple, contrôle de poids, comptage et pesage animaux. Totalisation de la pesée en mode impression.
- Interface : 2 x RS232 sur un seul port
- Boîtier en Acier Inoxydable IP54

#### L'ensemble des éléments est livré par un transporteur spécialisé puis installé par nos équipes.

**Le prix comprend :** la fourniture du pont bascule, de capteurs, de cuvelage simple, d'un indicateur inox, d'une imprimante, d'un répétiteur, et de l'homologation CE (vignette et carnet fourni d'usine). Il ne comprend pas les frais de port, de déchargement, d'installation et les frais de génie civil. (nous consultez) Fabriqué en Europe.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Famille	Industrie
activités	Industrie, Agriculture, Logistique
type	Contrôle du poids
métrologie légale	M
Plateau	6x3 à 18x3 m
matière plateau	acier
afficheur	LCD rétro-éclairé
taille des chiffres (mm)	32 mm
répétiteur	en option ou en accessoire
imprimante	imprimante
interfaces	2 RS232
température opératoire	-10C à +40C
portée maximum	50 t
précision de lecture	20 kg

## VERSIONS

Référence	Portée	Précision	Surface de pesage
ELIAUTO ECO 8-30t	30 t		8x3 m

ELIAUTO ECO 10-30t	30 t		10x3 m
ELIAUTO ECO 6-30t	30 t		6x3 m
ELIAUTO ECO 18-50t	50 t		18x3 m
ELIAUTO ECO 14-50t	50 t		14x3 m
ELIAUTO ECO 16-50t	50 t		16x3 m
ELIAUTO ECO 12-50t	50 t		12x3 m

## ACCESOIRES

<b>INSTALLATION-PONT-BASCULE</b>	<u>Frais de mise en service d'un pont-bascule</u>  Déchargement, mise en place des modules et mise en service/paramétrage de votre pont bascule. A votre charge : Grue de levage ou engin de manutention adapté. La réalisation du génie civil selon les plans guides qui vous seront fournis, l'alimentation électrique.	
<b>FRAIS-PORT-BASCULE</b>	<u>Forfait frais de transport bascule (France métropolitaine)</u>  Forfait de livraison de pont-bascule et autres pèse-fourgonnette/pèse-essieux, en France métropolitaine.	

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*

DEPUIS 80 ANS  
SPECIALISTE  
DU PESAGE  
INDUSTRIEL  
ET COMMERCIAL