

PÈSE-COLIS CW-4040 INDICATEUR IMPRESSION TICKET

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

Portée max. 150 kg, précision depuis 2 g
Robuste balance pèse-colis
avec indicateur à imprimante thermique
Plateau 400x400 mm
Colonne 600 mm (utilisable sans colonne)
Alimentation 220 V et accu rechargeable,
autonomie 45 heures

CW-4040-T2200P

Pèse-colis plateau 400x400 mm

Robuste, précis et simple
d'utilisation pour tous les
usages professionnels.



**INDICATEUR
AVEC IMPRIMANTE**
Impression rapide
et pratique des
pesées.



BOBINES STANDARDS
57x46x12 mm
À chargement facile
et rapide
(disponible en option)



NON HOMOLOGUE
Pour pesage en interne
(pas pour le commerce)



PRÉCISION
Haute précision
de pesage



ROBUSTE
Conçue pour un usage
intensif et durable



SIMPLE
Utilisation facile
et intuitive



MARQUE MILLIOT FRANÇAISE
Expert pesage
depuis +90 ans



COLONNE 600 mm
Utilisable avec colonne
ou sans colonne pour
fixation murale,
par exemple



4 PIEDS RÉGLABLES
Stabilité optimale
et mise à niveau
facilitée sur tous
types de surfaces



Cette **balance pèse-colis industrielle** est fournie de base avec une **colonne inox**, mais vous pouvez l'utiliser sans sa colonne et si nécessaire fixer l'indicateur sur un autre support ou le laisser libre.

Cette version est livrée avec :

- Une housse de protection transparente protégeant l'indicateur de la poussière et des projectin d'eau
- Un afficheur très lumineux rétro-éclairé, hauteur des chiffres 52 mm, avec fonctions de comptage, de cumul des pesées et de contrôle visuel et sonore + et -
- Une alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 45 heures

Son indicateur avec imprimante thermique intégrée est livré avec :

- Un afficheur très lumineux rétro-éclairé, hauteur des chiffres 22 mm, avec fonctions de comptage, de cumul des pesées, de pesage d'animal (valeur moyenne de pesées instables) et de contrôle visuel et sonore + et -
- Une alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 45 heures
- Une interface **RS232** pour connection à un PC ou à une autre imprimante.

L'imprimante intégrée utilise des bobines standards (57x46x12 mm) à changement aisé et rapide en façade.

N'oubliez pas de les commander avec votre balance !

L'accu offrant une **autonomie jusqu'à 45 heures** est de base, ainsi qu'un chargeur permettant une utilisation continue sur le secteur.

Elle dispose de 4 pieds réglables pour assurer l'horizontalité parfaite, gage d'une bonne pesée.

Chacune de nos balances pèse-colis est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Famille	Industrie
activités	Industrie, Logistique, Agriculture
catégorie	Plateforme
type	Contrôle du poids
classe de vérification	III
réglementation	CE
Plateau	400x400 mm
matière plateau	acier peint
matière capteurs	aluminium
matière boîtier	plastique ABS
pieds réglables	oui
colonne/pied/suspension	colonne
afficheur	LCD rétro-éclairé
taille des chiffres (mm)	52
unités	kg
calibration	externe
imprimante	selon version
Batterie	de série
autonomie batterie	45 h
chargeur/transfo	externe

temps de stabilisation	1 s
température opératoire	0 à +40°
portée maximum	15 kg à 300 kg
précision de lecture	5 g à 100 g
nombre de points	3000
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
pesage dynamique	oui
plage de tolérance	oui
totalisation	oui
dimensions emballage	740x565x210 mm à 905x685x235 mm
pois à l'expédition	15,6 kg à 36,5 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier

VERSIONS

Référence	Portée	Précision	Spécificité
CW-4040-T2200P-15-2	15 kg	2 g	avec imprimante
CW-4040-15-5	15 kg	5 g	
CW-4040-T2200P-15-5	15 kg	5 g	avec imprimante
CW-4040-T2200P-30-5	30 kg	5 g	avec imprimante
CW-4040-T2200P-30-10	30 kg	10 g	avec imprimante
CW-4040-T2200P-60-10	60 kg	10 g	avec imprimante
CW-4040-T2200P-60-20	60 kg	20 g	avec imprimante
CW-4040-T2200P-150-50	150 kg	50 g	avec imprimante
CW-4040-T2200P-150-20	150 kg	20 g	avec imprimante

ACCESSOIRES

CERT-ETAL/0-150	<p><u>Certificat d'étalonnage</u></p> <p>Certificat d'étalonnage pour les balances dont la pesée maximale n'excède pas les 150 Kg. Réalisé par PMC MILLIOT.</p> <p>Attention : ce certificat ne remplace pas le carnet et la vignette métrologique !</p> <p><i>C'est un document attestant du contrôle et de l'exactitude du matériel, notamment pour utilisation en matière de contrôle interne ou de process qualité.</i></p> <p>ATTENTION : Accessoire adapté uniquement aux produits Milliot et ABD-Pro. Pour les autres marques contactez-nous par téléphone ou par mail.</p>	
TH574612	<p><u>Carton de papier thermique TH574612</u></p> <p>Carton de 50 bobines de papier thermique TH574612 pour les modèles suivants:</p> <p>indicateurs T2200P / T3200P balance BMJPP transpalette peseur TPS-II-2T transpalette peseur TPWN imprimante LP50 imprimante OBTPR</p> <p>Les cartons commandés ne peuvent être ni repris ni échangés.</p>	

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

BATT-6V/4Ah	<p><u>Batterie pour BMQTP-QTP, QHC, QHW, SS</u></p> <p>Batterie pour balances BMQTP-QTP, QHC, QHW, SS, BW, BWS, CW, ELW/MKW/LKW, MTW, NDP, TCSN et pour indicateurs T2200P, T3200P, TCP/TCP Les photos des chargeurs et batteries ne sont pas contractuelles.</p>	
CHAR-12V/500mA-C	<p><u>Chargeur coudé pour balances Milliot 12V/500mA</u></p> <p>Chargeur pour balances Milliot 12V/500mA pour les modèles :AIPC, AIPW, BAL, BMJPP, BMQTP, BWS, CR, CW, CW, EHB, LKW/ELW/MKW, NHB, OCS, QHC, QHCD, QHW, RWS, RWW, T2200P, TCP, TF, THB, TPS Les photos des chargeurs et batteries ne sont pas contractuelles.</p>	

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.