

# CW-4040



## PÈSE-COLIS CW-4040 MAX 150 KG

DEPUIS 80 ANS  
SPECIALISTE  
DU PESAGE  
INDUSTRIEL  
ET COMMERCIAL

**Portée max. 150 kg, précision depuis 2 g**  
**Robuste balance pèse-colis**  
Avec indicateur industriel  
Plateau 400x400 mm  
Colonne 600 mm (utilisable sans colonne)  
Alimentation 220 V et accu rechargeable,  
autonomie 45 heures

### CW-4040

Pèse-colis plateau 400x400 mm  
(Non homologué - pour pesage en interne)

Robuste, précis et simple  
d'utilisation pour tous les  
usages professionnels.



Cette **balance pèse-colis industrielle** est fournie de base avec une **colonne inox**, mais vous pouvez l'utiliser sans sa colonne et si nécessaire fixer l'indicateur sur un autre support ou le laisser libre.

Cette version est livrée avec :

- Une housse de protection transparente protégeant l'indicateur de la poussière et des projections d'eau
- Un afficheur très lumineux rétro-éclairé, hauteur des chiffres 52 mm, avec fonctions de comptage, de cumul des pesées et de contrôle visuel et sonore + et -
- Une alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 45 heures
- Charge minimum en usage réglementé : 20 fois la précision

**Son indicateur est livré avec**

- Une housse de protection transparente protégeant l'indicateur de la poussière et des projections d'eau
- Un afficheur très lumineux rétro-éclairé, hauteur des chiffres 52 mm, avec fonctions de comptage, de cumul des pesées et de contrôle visuel et sonore + et -
- Une alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 45 heures

L'accu offrant une **autonomie jusqu'à 45 heures** est de base, ainsi qu'un chargeur permettant une utilisation continue sur le secteur.

Elle dispose de 4 pieds réglables pour assurer l'horizontalité parfaite, gage d'une bonne pesée.

***Chacune de nos balances pèse-colis est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.***

DEPUIS 80 ANS  
SPECIALISTE  
DU PESAGE  
INDUSTRIEL  
ET COMMERCIAL

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Famille	Industrie
activités	Industrie, Logistique, Agriculture
catégorie	Plateforme
type	Contrôle du poids
classe de vérification	III
réglementation	CE
Plateau	400x400 mm
matière plateau	acier peint
matière capteurs	aluminium
matière boîtier	plastique ABS
pieds réglables	oui
colonne/pied/suspension	colonne
afficheur	LCD rétro-éclairé
taille des chiffres (mm)	52
unités	kg
calibration	externe
imprimante	selon version
Batterie	de série
autonomie batterie	45 h
chargeur/transfo	externe
temps de stabilisation	1 s
température opératoire	0 à +40°



portée maximum	15 kg à 300 kg
précision de lecture	5 g à 100 g
nombre de points	3000
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
pesage dynamique	oui
plage de tolérance	oui
totalisation	oui
dimensions emballage	740x565x210 mm à 905x685x235 mm
poids à l'expédition	15,6 kg à 36,5 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier

## VERSIONS

Référence	Portée	Précision
CW-4040-15-5	15 kg	5 g
CW-4040-15-2	15 kg	2 g
CW-4040-30-5	30 kg	5 g
CW-4040-30-10	30 kg	10 g
CW-4040-60-20	60 kg	20 g
CW-4040-60-10	60 kg	10 g
CW-4040-150-20	150 kg	20 g
CW-4040-150-50	150 kg	50 g

DEPUIS 80 ANS  
SPECIALISTE  
DU PESAGE  
INDUSTRIEL  
ET COMMERCIAL

## ACCESSOIRES

<b>CERT-ETAL/0-150</b>	<p><u>Certificat d'étalonnage</u></p> <p>Certificat d'étalonnage pour les balances dont la pesée maximale n'excède pas les 150 Kg. Réalisé par PMC MILLIOT.</p> <p><b>Attention : ce certificat ne remplace pas le carnet et la vignette métrologique !</b></p> <p><i>C'est un document attestant du contrôle et de l'exactitude du matériel, notamment pour utilisation en matière de contrôle interne ou de process qualité.</i></p> <p><b>ATTENTION : Accessoire adapté uniquement aux produits Milliot et ABD-Pro. Pour les autres marques contactez-nous par téléphone ou par mail.</b></p>	
<b>TH574612</b>	<p><u>Carton de papier thermique TH574612</u></p> <p><b>Carton de 50 bobines de papier thermique TH574612 pour les modèles suivants:</b></p> <p>indicateurs T2200P / T3200P balance BMJPP transpalette peseur TPS-II-2T transpalette peseur TPWN imprimante LP50 imprimante OBTPR</p> <p>Les cartons commandés ne peuvent être ni repris ni échangés.</p>	

<b>BATT-6V/4Ah</b>	<p><u>Batterie pour BMQTP-QTP, QHC, QHW, SS</u></p> <p>Batterie pour balances BMQTP-QTP, QHC, QHW, SS, BW, BWS, CW, ELW/MKW/LKW, MTW, NDP, TCSN et pour indicateurs T2200P, T3200P, TCP/TCP Les photos des chargeurs et batteries ne sont pas contractuelles.</p>	
<b>CHAR-12V/500mA-C</b>	<p><u>Chargeur coudé pour balances Milliot 12V/500mA</u></p> <p><b>Chargeur pour balances Milliot 12V/500mA</b> pour les modèles :AIPC, AIPW, BAL, BMJPP, BMQTP, BWS, CR, CW, CW, EHB, LKW/ELW/MKW, NHB, OCS, QHC, QHCD, QHW, RWS, RWW, T2200P, TCP, TF, THB, TPS Les photos des chargeurs et batteries ne sont pas contractuelles.</p>	

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*