

PÈSE-COLIS CW-6060 AVEC IMPRIMANTE

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

Portée max. 300 kg, précision depuis 50 g

Robuste balance pèse-colis avec à imprimante thermique

Rapport prestation/prix exceptionnel !

Plateau inox 600 x 600 mm

Colonne 60 cm (utilisable sans colonne)

Alimentation 220 + accu rechargeable, 45 heures d'autonomie et indicateur de charge

CW-6060-T2200P

Pèse-colis plateau 600x600 mm avec imprimante

NON HOMOLOGUÉ

Robuste, précis et simple d'utilisation pour tous les usages professionnels.



INDICATEUR AVEC IMPRIMANTE THERMIQUE
Impression rapide et pratique des pesées pour un suivi efficace.



COLONNE 60 CM
Offre une excellente visibilité du poids. Utilisable avec ou sans colonne.



GRANDE PORTÉE JUSQU'À 300 KG
Idéale pour le pesage de colis volumineux et lourds.



PLATEAU LARGE 600x600 MM
Surface spacieuse en inox pour tous types de colis.



PIEDS RÉGLABLES
Stabilité optimale et mise à niveau facilitée sur tous types de surfaces.



PRÉCISION
Haute précision de pesage



ROBUSTE
Conçu pour un usage intensif et durable



SIMPLE
Utilisation facile et intuitive



MARQUE MILLIOT FRANÇAISE
Expert pesage depuis +90 ans



Cette **balance pèse-colis industrielle** est fournie de base avec une **colonne inox**, mais vous pouvez l'utiliser sans sa colonne et si nécessaire fixer l'indicateur sur un autre support ou le laisser libre.

Cette version est livrée avec :

- Une housse de protection transparente protégeant l'indicateur de la poussière et des projection d'eau
- Un afficheur très lumineux rétro-éclairé, hauteur des chiffres 52 mm, avec fonctions de comptage, de cumul des pesées et de contrôle visuel et sonore + et -
- Une alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 45 heures
- Charge minimum en usage réglementé : 20 fois la précision

Ce pèse colis est équipé d'un indicateur avec imprimante thermique intégrée: cette version avec :

- Un afficheur très lumineux rétro-éclairé, hauteur des chiffres 22 mm, avec fonctions de comptage, de cumul des pesées, de pesage d'animal (valeur moyenne de pesées instables) et de contrôle visuel et sonore + et -
- Une alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 45 heures
- Une interface **RS232** pour connexion à un PC ou à une autre imprimante.

L'imprimante intégrée utilise des bobines standards (57x46x12 mm) à changement aisé et rapide en façade.

N'oubliez pas de les commander avec votre balance !

L'accu offrant une **autonomie jusqu'à 45 heures** est de base, ainsi qu'un chargeur permettant une utilisation continue sur le secteur.

Elle dispose de 4 pieds réglables pour assurer l'horizontalité parfaite, gage d'une bonne pesée.

Chacune de nos balances pèse-colis est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Famille | Industrie |
| activités | Industrie, Logistique, Agriculture |
| catégorie | Plateforme |
| type | Contrôle du poids |
| métrologie légale | M (selon version) |
| classe de vérification | III |
| réglementation | CE |
| Plateau | 600x600 mm |
| matière plateau | acier peint |
| matière capteurs | aluminium |
| matière boîtier | plastique ABS |
| pieds réglables | oui |
| colonne/pied/suspension | colonne |
| afficheur | LCD rétro-éclairé |
| taille des chiffres (mm) | 52 |
| unités | kg |
| calibration | externe |
| imprimante | selon version |
| Batterie | de série |

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| autonomie batterie | 45 h |
| chargeur/transfo | externe |
| temps de stabilisation | 1 s |
| température opératoire | 0 à +40° |
| portée maximum | 150 à 300 kg |
| précision de lecture | 50 à 100 g |
| nombre de points | 3000 |
| fonction pesage | oui |
| brut/net/tare | oui |
| RAZ | oui |
| pesage dynamique | oui |
| plage de tolérance | oui |
| totalisation | oui |
| dimensions emballage | 740x565x210 mm à 905x685x235 mm |
| poids à l'expédition | 15,6 kg à 36,5 kg |
| Garantie fabricant | 1 an retour atelier |

VERSIONS

| Référence | Portée | Précision | Spécificité |
|------------------------|--------|-----------|-----------------|
| CW-6060-T2200P-150-50 | 150 kg | 50 g | avec imprimante |
| CW-6060-T2200P-300-50 | 300 kg | 50 g | avec imprimante |
| CW-6060-T2200P-300-100 | 300 kg | 100 g | avec imprimante |

ACCESSOIRES

| | | |
|---------------------------|--|---|
| TH574612 | <p><u>Carton de papier thermique TH574612</u></p> <p>Carton de 50 bobines de papier thermique TH574612 pour les modèles suivants: indicateurs T2200P / T3200P balance BMJPP transpalette peseur TPS-II-2T transpalette peseur TPWN imprimante LP50 imprimante OBTPR</p> <p>Les cartons commandés ne peuvent être ni repris ni échangés.</p> |  |
| CERT-ETAL/150-2000 | <p><u>Certificat d'étalonnage</u></p> <p>Certificat d'étalonnage pour les balances dont la pesée maximale n'excède pas les 2000 Kg. Réalisé par PMC MILLIOT.</p> <p>Attention : ce certificat ne remplace pas le carnet et la vignette métrologique ! <i>C'est un document attestant du contrôle et de l'exactitude du matériel, notamment pour utilisation en matière de contrôle interne ou de process qualité.</i></p> <p>ATTENTION : Accessoire adapté uniquement aux produits Milliot et ABD-Pro. Pour les autres marques contactez-nous par téléphone ou par mail.</p> |  |

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.