

# TF-1212-T2200P





# PLATEFORME AU SOL TF-1212 AVEC IMPRIMANTE



# Robuste plateforme industrielle au sol, 4 capteurs

- Indicateur avec imprimante
- Portée max. 3 t, précision depuis 200 g
- Plateau 1200x1200 mm
- Portée jusqu'à 3 tonnes, précision depuis 200 g
- Rampes d'accès, cadre de fosse et pied d'indicateur en option
- Alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 40 heures





Cette plateforme industrielle au sol, à large plateau de 90 mm maximum d'épaisseur, est disponible de 600 kg à 3 tonnes. Cette version intègre un indicateur T220P qui permet d'imprimer un ticket de pesée. Il permet d'imprimer les informations de date, heure et poids. Indicateur avec imprimante thermique intégrée: cette version est livrée avec :

- Un afficheur très lumineux rétro-éclairé, hauteur des chiffres 22 mm, avec fonctions de comptage, de cumul des pesées, de pesage d'animal (valeur moyenne de pesées instables) et de contrôle visuel et sonore + et -
- Une alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 45 heures

L'imprimante intégrée utilise des bobines standards (57x46x12 mm) à changement aisé et rapide en façade. N'oubliez pas de les commander avec votre balance!

#### En option sur cette plateforme :

- Une ou deux rampes d'accès assez large pour permettre un accès facile à la plateforme pour un transpalette, par exemple,
- Un cadre de fosse permettant l'inclusion de la plateforme dans le sol
- Un pied-support de l'indicateur d'une hauteur de 90 cm Chacune de nos plateformes au sol est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.

DEPUIS 80 ANS SPECIALISTE DU PESAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Famille	Industrie	
activités	Industrie, Agro-alimentaire	
catégorie	Balance au sol	
type	Contrôle du poids	
classe de vérification	III	
réglementation	CE	
Plateau	1200x1200 mm	
matière plateau	acier peint	
matière boitier	plastique ABS	
niveau d'horizontalité	oui	
pieds réglables	oui	
colonne/pied/suspension	colonne (en option)	
clavier	7 touches	
afficheur	LCD rétro-éclairé	
taille des chiffres (mm)	52/24	
unités	kg	
calibration	externe	
imprimante	imprimante	
interfaces	RS232	
Batterie	de série	
autonomie batterie	45 h	
chargeur/transfo	externe	
température opératoire	-10 à +40°	
portée maximum	600 kg à 3 t	





précision de lecture	200 g à 1 kg
charge minimum	10 kg
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
fonction comptage	oui
pesage dynamique	oui
plage de tolérance	oui
totalisation	oui
dimensions emballage	1225x1210x325 mm
poids brut	120 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier

## **VERSIONS**

Référence	Portée	Précision	Spécificité
TF-1212-T2200P-600-200	600 kg	200 g	avec imprimante
TF-1212-T2200P-1.5T-500	1500 kg	500 g	avec imprimante
TF-1212-T2200P-1.5T-200	1500 kg	200 g	avec imprimante
TF-1212-T2200P-3T-500	3000 kg	500 g	avec imprimante
TF-1212-T2200P-3T-1	3000 kg	1 kg	avec imprimante

## **ACCESSOIRES**