

TF-1515+M



PLATEFORME AU SOL TF-1515 HOMOLOGUÉE

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

Robuste **plateforme industrielle au sol, 4 capteurs**

Versions Homologuées avec vignette et carnet métrologique

- Portée 1.5 ou 3 tonnes. Précision 0.5 ou 1 kg.
- Dimensions 1500 x 1500 mm
- Alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 40 heures
- Rampes d'accès, cadre de fosse et pied d'indicateur en option



Cette **plateforme industrielle au sol**, à large plateau de 90 mm maximum d'épaisseur, est disponible en **versions homologuées de 1.5 ou 3 tonnes**.

Cette version est livrée avec :

- Une housse de protection transparente protégeant l'indicateur de la poussière et des projections d'eau
- Un afficheur très lumineux rétro-éclairé, hauteur des chiffres 52 mm, avec fonctions de comptage, de cumul des pesées et de contrôle visuel et sonore + et -
- Une alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 45 heures
- Charge minimum en usage réglementé : 20 fois la précision

En option sur cette plateforme : Une ou deux rampes d'accès assez large pour permettre un accès facile à la plateforme pour un transpalette, par exemple, Un cadre de fosse permettant l'inclusion de la plateforme dans le sol
Un pied-support de l'indicateur d'une hauteur de 90 cm
La vignette de métrologie et le carnet de métrologie sont fournis avec les versions homologuées de cette plateforme au sol.

Chacune de nos plateformes au sol est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Famille	Industrie
activités	Industrie, Agro-alimentaire
catégorie	Balance au sol
type	Contrôle du poids
métrologie légale	M (selon version)
classe de vérification	III
réglementation	CE
Plateau	1500x1500 mm
matière plateau	acier peint
matière boîtier	plastique ABS
niveau d'horizontalité	oui
pieds réglables	oui
colonne/pied/suspension	colonne (en option)
clavier	7 touches
afficheur	LCD rétro-éclairé
taille des chiffres (mm)	52/24
unités	kg
calibration	externe
imprimante	selon version
interfaces	RS232
Batterie	de série
autonomie batterie	45 h
chargeur/transfo	externe
température opératoire	-10 à +40°
portée maximum	600 kg à 3 t

précision de lecture	200 g à 1 kg
charge minimum	10 kg
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
fonction comptage	oui
pesage dynamique	oui
plage de tolérance	oui
totalisation	oui
dimensions emballage	1540x1540x340
poids à l'expédition	185 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier

VERSIONS

Référence	Portée	Précision	Spécificité
TF-1515-1.5T-500+M	1500 kg	500 g	avec vignette (usage réglementé)
TF-1515-3T-1+M	3000 kg	1 kg	avec vignette (usage réglementé)

ACCESSOIRES
