

TF-1515-T2200P+M



PLATEFORME AU SOL TF-1515 AVEC IMPRIMANTE ET HOMOLOGUÉE

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

Robuste **plateforme industrielle au sol, 4 capteurs**

Versions Homologuées avec imprimante, vignette et carnet métrologique

• **Indicateur T2200P avec imprimante intégrée**

• Portée 1.5 ou 3 tonnes. Précision 0.5 ou 1 kg.

• Dimensions 1500 x 1500 mm

• Alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 40 heures

• Rampes d'accès, cadre de fosse et pied d'indicateur en option



En usage réglementé : indicateur avec imprimante avec vignette et carnet de métrologie

Cette version est livrée avec :

- un **indicateur T2200P avec une imprimante intégrée**. Cette imprimante utilise des bobines standards (57x46x12 mm) à changement aisé et rapide en façade
- Une housse de protection transparente protégeant l'indicateur de la poussière et des projections d'eau
- Un afficheur très lumineux rétro-éclairé, hauteur des chiffres 52 mm, avec fonctions de comptage, de cumul des pesées et de contrôle visuel et sonore + et -
- Une alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 45 heures
- Charge minimum en usage réglementé : 20 fois la précision

En option sur cette plateforme :

- Une ou deux rampes d'accès assez large pour permettre un accès facile à la plateforme pour un transpalette, par exemple,
 - Un cadre de fosse permettant l'inclusion de la plateforme dans le sol
 - Un pied-support de l'indicateur d'une hauteur de 90 cm
- La vignette de métrologie et le carnet de métrologie sont fournis avec cette plateforme au sol.

Chacune de nos plateformes au sol est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Famille	Industrie
activités	Industrie, Agro-alimentaire
catégorie	Balance au sol
type	Contrôle du poids
métrologie légale	M (selon version)
classe de vérification	III
réglementation	CE
Plateau	1500x1500 mm
matière plateau	acier peint
matière boîtier	plastique ABS
niveau d'horizontalité	oui
pieds réglables	oui
colonne/pied/suspension	colonne (en option)
clavier	7 touches
afficheur	LCD rétro-éclairé
taille des chiffres (mm)	52/24
unités	kg
calibration	externe
imprimante	imprimante
interfaces	RS232
Batterie	de série
autonomie batterie	45 h
chargeur/transfo	externe
température opératoire	-10 à +40°

portée maximum	600 kg à 3 t
précision de lecture	200 g à 1 kg
charge minimum	10 kg
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
fonction comptage	oui
pesage dynamique	oui
plage de tolérance	oui
totalisation	oui
dimensions emballage	1540x1540x340
poids à l'expédition	185 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier

VERSIONS

Référence	Portée	Précision	Spécificité
TF-1515-T2200P-1.5T-500+M	1500 kg	500 g	avec imprimante
TF-1515-T2200P-3T-1+M	3000 kg	1 kg	avec imprimante

ACCESSOIRES