

# BAR



## BALANCE DE PRÉCISION BAR

DEPUIS 80 ANS  
SPECIALISTE  
DU PESAGE  
INDUSTRIEL  
ET COMMERCIAL

### Balance de précision BAR de Baxtran.

Idéal pour les laboratoires et l'industrie.

Balance de précision homologuée

- Portée de 600 g. Précision de 0.1g.

Homologuée en classe II.

Balance Milliot vous propose cette **nouvelle balance de précision BAR**, homologuée

Dotée d'un écran LCD rétro-éclairé garantissant un meilleur affichage des résultats de pesée. La balance BAR bénéficie de plusieurs avantages : haute précision des pesées, poids par pourcentage, comptage de pièces, accumulation, fonction Brut/Net.

La **balance de précision BAR** est parfaite pour les laboratoires et les pharmacies.

Ses caractéristiques techniques sont les suivantes :

- Écran LCD rétro-éclairé.
- 6 digits de 15 mm.
- Calibration externe.
- Plateau en acier inoxydable.
- 7 touches.
- Portées de 150 g jusqu'à 6.000 g.
- Précision de 0,001 jusqu'à 0,1 g selon des portées.
- Boîtier en ABS.
- Panneaux pour la protection contre l'air pour des balances de 150, 300 et 600 g.
- 4 pieds réglables en hauteur.
- Niveau à bulle.
- Sortie RS232. FOrmat PC et imprimante.
- Température de fonctionnement: 0°C +40°C.
- Alimentation avec transformateur AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.
- Batterie interne de 48 heures de durée.
- Homologué en métrologie légale.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Famille                  | Précision             |
| activités                | Pharmacie, Bijouterie |
| catégorie                | Balance de précision  |
| type                     | Précision             |
| métrologie légale        | M                     |
| classe de vérification   | II                    |
| réglementation           | CE                    |
| Plateau                  | ø120 mm               |
| matière plateau          | inox                  |
| matière boitier          | ABS                   |
| pieds réglables          | oui                   |
| cage                     | selon version         |
| clavier                  | 7 touches             |
| afficheur                | LCD rétro-éclairé     |
| taille des chiffres (mm) | 15                    |
| calibration              | externe               |
| interfaces               | RS232                 |
| Batterie                 | de série              |
| température opératoire   | 5 à +40°              |
| portée maximum           | 600 g                 |
| fonction pesage          | oui                   |
| fonction comptage        | oui                   |
| pesage en pourcentage    | oui                   |
| pesée en pourcentage     | oui                   |
| Garantie fabricant       | 1 an retour atelier   |

## VERSIONS

| Référence | Portée | Précision | Spécificité                      |
|-----------|--------|-----------|----------------------------------|
| BAR600M   | 600 g  | 0,1 g     | avec vignette (usage réglementé) |

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*