



BALANCE DE PRÉCISION NHB

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

Portée max. 3000 g, précision depuis 0,001 g

Balance de précision au 1/1000e ou 1/100e

Meilleur rapport qualité/prix en balance de précision et en balance de laboratoire
Plateau inox dimension 80 mm ou 140x150 mm

Chambre de protection

Affichage rétro-éclairé haut contraste

Tare semi automatique

Clavier étanche

Barre graphique automatique pour capacité pesage



Une **balance de précision** très simple à utiliser, 7 touches clairement identifiées, tout en bénéficiant des fonctions indispensables comme **balance de bijouterie**, **balance de pharmacie** ou **balance de laboratoire**.

Elle dispose en standard de:

- Affichage rétro-éclairé haut contraste, chiffres de 16 mm de hauteur
- Cumul des pesées
- Pesage en pourcentage
- RS232 pour connexion PC ou imprimante
- Indicateur de niveau à bulle en façade
- Tare semi automatique
- 4 pieds réglables

Son affichage très rapide et son niveau de précision en font un outil de classe II à un prix exceptionnel, qui peut peser en grammes et en **carats**.

Cette balance est une balance à usage interne. Pour les versions homologuées, il faut consulter les versions NHB-600+M et NHB-3000+M.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------|---|
| Famille | Précision |
| activités | Laboratoire, Ecole, Agro-alimentaire, Process |
| catégorie | Balance de précision |
| type | Précision |
| classe de vérification | II |
| réglementation | CE |
| Plateau | ø80 mm ou 140x150 mm |
| matière plateau | inox |
| matière boîtier | plastique ABS |
| niveau d'horizontalité | oui |
| pieds réglables | oui |
| cage | oui |
| clavier | 7 touches |
| afficheur | LCD rétro-éclairé |
| taille des chiffres (mm) | 16 |
| unités | g |
| calibration | externe |
| interfaces | RS232 |
| Batterie | de série |
| indicateur de charge | oui |
| autonomie batterie | 40 h |
| chargeur/transfo | externe |
| temps de stabilisation | 2 s |
| température opératoire | 5 à +40° |
| portée maximum | 60 g à 3000 g |
| précision de lecture | 0,001 |
| charge minimum | 0.02g pour la NHB-150-0.001 et 0.5g pour la NHB-1500-0.01 |
| linéarité | 0,02 g |
| échelon de vérification | 0,1 g |
| nombre de points | 6000 |
| fonction pesage | oui |
| brut/net/tare | oui |
| RAZ | oui |
| fonction comptage | oui |
| pesée en pourcentage | oui |
| dimensions hors-tout | 255x200x69 |
| dimensions emballage | 330x260x260 |
| poids brut | 3kg |
| poids à l'expédition | 2,5 kg |
| Garantie fabricant | 1 an retour atelier |

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

VERSIONS

| Référence | Portée | Précision |
|---------------|--------|-----------|
| NHB-60-0.001 | 60 g | 0,001 g |
| NHB-100-0.001 | 100 g | 0,001 g |
| NHB-120-0.001 | 120 g | 0,001 g |
| NHB-150-0.001 | 150 g | 0,001 g |
| NHB-1500-0.01 | 1500 g | 0,01 g |
| NHB-3000-0.05 | 3000 g | 0,5g |

ACCESSOIRES

| | | |
|-------------------------|--|---|
| CERT-ETAL/0-150 | <p><u>Certificat d'étalonnage</u></p> <p>Certificat d'étalonnage pour les balances dont la pesée maximale n'excède pas les 150 Kg. Réalisé par PMC MILLIOT.</p> <p>Attention : ce certificat ne remplace pas le carnet et la vignette métrologique !</p> <p><i>C'est un document attestant du contrôle et de l'exactitude du matériel, notamment pour utilisation en matière de contrôle interne ou de process qualité.</i></p> <p>ATTENTION : Accessoire adapté uniquement aux produits Milliot et ABD-Pro. Pour les autres marques contactez-nous par téléphone ou par mail.</p> |  |
| BATT/6V-1,3Ah | <p><u>Batterie pour DR 600, NHB</u></p> <p>Batterie pour balances NHB, EHB, THB et pour dynamomètre DR</p> <p><i>Les photos des chargeurs et batteries ne sont pas contractuelles.</i></p> |  |
| CHAR-12V/500mA-C | <p><u>Chargeur coudé pour balances Milliot 12V/500mA</u></p> <p>Chargeur pour balances Milliot 12V/500mA pour les modèles :AIPC, AIPW, BAL, BMJPP, BMQTP, BWS, CR, CW, CW, EHB, LKW/ELW/MKW, NHB, OCS, QHC, QHCD, QHW, RWS, RWW, T2200P, TCP, TF, THB, TPS</p> <p><i>Les photos des chargeurs et batteries ne sont pas contractuelles.</i></p> |  |

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.