

# ELW-4050



## PÈSE-COLIS ELW-4050

DEPUIS 80 ANS  
SPECIALISTE  
DU PESAGE  
INDUSTRIEL  
ET COMMERCIAL

**Portée max. 150 kg, précision depuis 10 g**  
**Balance pèse-colis avec indicateur industriel**

Rapport prestation/prix exceptionnel !  
Plateau inox 400 x 500 mm  
Colonne 60 cm (utilisable sans colonne)  
Alimentation 220 + accu rechargeable, 40 heures d'autonomie et indicateur de charge.



Une **balance pèse-colis** à un prix exceptionnel pour tout pesage en milieu commercial ou industriel. **Idéale pour les services de messagerie.**

Il est équipé d'un Indicateur sans imprimante  
Une housse de protection transparente protégeant l'indicateur de la poussière et des projection d'eau  
Afficheur lumineux rouge, chiffres 32 mm  
Housse de protection poussière et eau  
L'accu offrant une **autonomie jusqu'à 45 heures** est de base, ainsi qu'un chargeur permettant une utilisation continue sur le secteur.

Cette **balance pèse-colis industrielle** dispose de 4 pieds réglables pour assurer l'horizontalité parfaite, gage d'une bonne pesée.

**Produit également disponible avec indicateur de comptage** en catégorie "Balance compteuse" ou en version avec imprimante dans la catégorie pèse colis.  
*Chacune de nos balances pèse-colis est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Famille	Industrie
activités	Industrie, Agriculture, Logistique
catégorie	Plateforme
type	Contrôle du poids
Plateau	400x500 mm
matière plateau	inox
matière boîtier	plastique ABS
blister de protection	oui
niveau d'horizontalité	oui
pieds réglables	oui
colonne/pied/suspension	colonne
clavier	5 touches
taille des chiffres (mm)	32
unités	g kg
imprimante	selon version
interfaces	RS232 (selon version)
Batterie	de série
indicateur de charge	oui
autonomie batterie	40 h
chargeur/transfo	externe
température opératoire	-10 °C / 40 °C
portée maximum	30 kg à 150 kg
précision de lecture	10 g à 50 g
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
totalisation	oui
dimensions emballage	490x750x230
poids brut	11 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier

## VERSIONS

Référence	Portée	Précision
ELW-4050-30-10	30 kg	10 g
ELW-4050-60-20	60 kg	20 g
ELW-4050-60-10	60 kg	10 g
ELW-4050-150-20	150 kg	20 g
ELW-4050-150-50	150 kg	50 g

DEPUIS 80 ANS  
SPECIALISTE  
DU PESAGE  
INDUSTRIEL  
ET COMMERCIAL

<p><b>CERT-ETAL/0-150</b></p>	<p><u>Certificat d'étalonnage</u></p> <p>Certificat d'étalonnage pour les balances dont la pesée maximale n'excède pas les 150 Kg. Réalisé par PMC MILLIOT.</p> <p><b>Attention : ce certificat ne remplace pas le carnet et la vignette métrologique !</b></p> <p><i>C'est un document attestant du contrôle et de l'exactitude du matériel, notamment pour utilisation en matière de contrôle interne ou de process qualité.</i></p> <p><b>ATTENTION : Accessoire adapté uniquement aux produits Milliot et ABD-Pro. Pour les autres marques contactez-nous par téléphone ou par mail.</b></p>	
<p><b>TH574612</b></p>	<p><u>Carton de papier thermique TH574612</u></p> <p><b>Carton de 50 bobines de papier thermique TH574612 pour les modèles suivants:</b></p> <p>indicateurs T2200P / T3200P balance BMJPP transpalette peseur TPS-II-2T transpalette peseur TPWN imprimante LP50 imprimante OBTPR</p> <p>Les cartons commandés ne peuvent être ni repris ni échangés.</p>	
<p><b>BATT-6V/4Ah</b></p>	<p><u>Batterie pour BMQTP-QTP, QHC, QHW, SS</u></p> <p>Batterie pour balances BMQTP-QTP, QHC, QHW, SS, BW, BWS, CW, ELW/MKW/LKW, MTW, NDP, TCSN</p> <p>et pour indicateurs T2200P, T3200P, TC-P/TCP Les photos des chargeurs et batteries ne sont pas contractuelles.</p>	
<p><b>CHAR-12V/500mA-C</b></p>	<p><u>Chargeur coudé pour balances Milliot 12V/500mA</u></p> <p><b>Chargeur pour balances Milliot 12V/500mA</b> pour les modèles :AIPC, AIPW, BAL, BMJPP, BMQTP, BWS, CR, CW, EHB, LKW/ELW/MKW, NHB, OCS, QHC, QHCD, QHW, RWS, RWW, T2200P, TCP, TF, THB, TPS</p> <p>Les photos des chargeurs et batteries ne sont pas contractuelles.</p>	

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*